


ハイブリット文字・亚克力文字
 高品質!業界最低価格!納期5~7日!
 正面発光・側面発光・裏面発光・全面発光!

ストレートタイプ・ドットタイプ・テーパタイプ・SUS鏡面タイプ・ABSメッキ・
 塗装タイプ・レーザーカットタイプ・メタルタイプ・ネオンタイプなど!

正面・側面発光




○点灯前




✧点灯後

発光色	3000K	6000K	9000K
最小文字幅	13ミリ		
文字厚み	20ミリ~30ミリ		
発光面	正面・側面		
入力電圧	DC12V		

正面発光



○点灯前




✧点灯後

発光色	3000K	6000K	9000K
最小文字幅	13ミリ		
文字厚み	20ミリ~30ミリ		
発光面	正面		
入力電圧	DC12V		

正面発光



○点灯前




✧点灯後

発光色	3000K	6000K	9000K
最小文字幅	13ミリ		
文字厚み	20ミリ~30ミリ		
発光面	正面		
入力電圧	DC12V		

正面発光



○点灯前




✧点灯後

発光色	3000K	6000K	9000K
最小文字幅	13ミリ		
文字厚み	20ミリ~30ミリ		
発光面	正面		
入力電圧	DC12V		

正面発光(RGB)



○点灯前




✧点灯後

発光色	RGB (色選択可能)		
最小文字幅	13ミリ		
文字厚み	20ミリ~30ミリ		
発光面	正面		
入力電圧	DC12V		

エポキシ文字



○点灯前



✧点灯後

発光色	3000K	6000K	9000K
最小文字幅	13ミリ		
文字厚み	20ミリ~50ミリ		
発光面	正面		
入力電圧	DC12V		




正面・側面発光



○点灯前



※点灯後



発光色	3000K	6000K	9000K
最小文字幅	13ミリ		
文字厚み	20ミリ～30ミリ		
発光面	正面・側面		
入力電圧	DC12V		


背面・側面発光



○点灯前



※点灯後



発光色	3000K	6000K	9000K
最小文字幅	13ミリ		
文字厚み	20ミリ～30ミリ		
発光面	背面・側面		
入力電圧	DC12V		


側面発光



○点灯前



※点灯後



発光色	3000K	6000K	9000K
最小文字幅	13ミリ		
文字厚み	20ミリ～30ミリ		
発光面	側面		
入力電圧	DC12V		


正面・背面発光



○点灯前



※点灯後




発光色	3000K	6000K	9000K
最小文字幅	13ミリ		
文字厚み	20ミリ～30ミリ		
発光面	正面・背面		
入力電圧	DC12V		


正面・側面発光



○点灯前



※点灯後



発光色	3000K	6000K	9000K	RGB
最小文字幅	13ミリ			
文字厚み	20ミリ～30ミリ			
発光面	正面・側面			
入力電圧	DC12V			


正面・側面・背面発光



○点灯前



※点灯後



発光色	3000K	6000K	9000K
最小文字幅	13ミリ		
文字厚み	20ミリ～30ミリ		
発光面	正面・側面・背面		
入力電圧	DC12V		