

300度 LED蛍光灯 製品仕様一覧

仕様	40W型 (昼光色)	32W型 (昼光色)	20W型 (昼光色)
製品型番	ADX-20W-6500K(300度)	ADX-16W-6500K(300度)	ADX-10W-6500K(300度)
寸法[管径×管長] (mm)	φ26×1198	φ26×830	φ26×580
質量 (g)	365g	270g	205g
口金	G13	G13	G13
色温度	6,500K	6,500K	6,500K
グローブ種別	乳白色 (光拡散ポリカーボネイト)	乳白色 (光拡散ポリカーボネイト)	乳白色 (光拡散ポリカーボネイト)
ビーム角 (°)	≥300°	≥300°	≥300°
定格周波数 (Hz)	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
定格入力電圧 (V)	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V
定格消費電力 (W)	20W±10%	16W±10%	10W±10%
定格力率 (P.F)	≥0.85	≥0.85	≥0.85
全光束 (lm) ※1	1900～2100 lm	1400～1600 lm	800～1000 lm
直下照度 (1m/2m/3m)	400lux/120lux/60lux	280lux/85lux/40lux	160lux/55lux/25lux
平均演色評価数 (Ra)	Ra 75	Ra 75	Ra 75
定格寿命 (時間)	40,000時間	40,000時間	40,000時間
使用温度 (°C) ※2	-20°C～40°C	-20°C～40°C	-20°C～40°C
保存温度 (°C) ※2	-40°C～60°C	-40°C～60°C	-40°C～60°C
対応器具	グロースターター型、ラビットスターター型、インバーター Hf型 (安定器不要/直結配線)		
耐熱性	全パーツ難燃剤を使用		
RoHS指令	対応: 有害物質を含んでいません。鉛(Pb)、カドミウム(Cd)、水銀(Hg)、六価クロム(Cr6+)、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)		
対応規格	想定される基準値に準拠: 絶縁抵抗 DC500V 1分 4Ω 以上/絶縁耐圧 AC2000V 1分/ON-OFF 寿命4万回以上/耐振動 JIS Z0232		

 使用上のご注意

【警告】

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。
- ランプや器具を布や紙など可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因になります。

【注意】

- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水を浸したやわらかい布でよく絞ってから拭いてください。
- 器具を清掃する際は、ソケットなどの樹脂部には、水、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化や感電の原因になります。
- ランプを清掃する際は、ランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。

ネオケイジャパン株式会社

カスタマーサポート
商品に関するお問い合わせ・ご相談は

TEL: 03-5927-1556

FAX: 03-5927-1557

受付時間 09時～18時
(土・日・祝日は除く)

ホームページアドレス <http://www.neokjapan.jp>

□ 事務所

〒171-0014 東京都豊島区池袋2丁目75-1 第一岸本ビル402号

ご用命は

※仕様、外観の一部を予告なく変更させていただくことがあります。また、使用品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合がございます。